

# タテ型式インパルス シーラー (STAW型及びSTAW型脱っ気装置付)

600型、800型、1000型



※写真の高さ調整はエアシリンダー方式になっています。違う製品がランダムに流れる場合瞬時に所定の高さに切替出来ます。



※写真の高さ調整はハンドル式になっています。モーター駆動式もあります。

タテ型シーラー各機種は特に肥料、飼料、化学薬品、及び食品等の充填されたプラスチック袋のトップシールに開発されたシーラーで、左右にベルトコンベア又はローラーコンベアに接続することによりより一層能率が向上します。又接着面に多少の粉体及び液体等が付着しても完全な接着が出来ます・脱っ気装置シール機の場合袋の内部を脱っ気、真空及び真空脱っ気後ガス充填することにより製品の安全性が保証されます。一連の動作は各タイマーによって設定されます。用途に応じて真空方式及びワンダーガン方式の兼用もできます。

仕様	型式	STAW-600型	STAW-800型	STAW-1000型
接着長さ		600mm	800mm	1000mm
標準型ヒーター線		5mm巾		
特注ヒーター線		5mm×2本、 10mm 両面加工式		
シール面高さ調整		位置固定式、ハンドル式、モーター駆動式、シリンダー式		
温度調整		スライダック及加熱時間タイマーで各々調整		
機械作動		エアシリンダー駆動式 ※別途エアコンプレッサーが必要		



日東精機工業株式会社

本 社 埼玉県三郷市戸ヶ崎 1丁目 2 3 番地  
〒341-0044  
TEL 048-953-5220 FAX 048-952-2376

NITTO SEIKI INDUSTRY CO.,LTD  
23-1 CHOME TOGASAKI MISATO-CITY SAITAMA  
TEL 048-983-5220 FAX 048-952-2376