

インパルス応用自動製袋機

ASC-1000型サイドシーラー

従来の自動製袋機では不可能であった、発泡ポリエチレン及び空気入り緩衝材の製袋に最適な機械です。勿論不織布及び熱可塑性樹脂のカットシールも可能です。特に本機は裸線を使用指定してますがヒーター線は樹脂の滓が全く付着しません。本機は極小巾の袋又はオープン仕様で空気入り緩衝材の大粒の製袋が可能な機械になります。又スリットした端材を2本掛けしてスリットしながらスリーブ製袋し、後工程で底シールすることにより端材処理機械にもなります。



袋の深さが500mm以上の場合の1列製袋



袋の深さが500mm以内の場合の2列製袋

概略仕様

- | | |
|--------------|--|
| (1) 製袋可能フィルム | 発泡ポリエチレン(MAX 4mm)、空気入り緩衝材(オプションで大粒も可能)、不織布及び熱可塑性フィルム |
| (2) 最大接着長さ | 1000mm(別注で14mmまで可能) |
| (3) 接着方式 | カットシール、3~5m用巾中央カット |
| (4) 1列製袋の場合 | 深さが500mm以上、2列製袋の場合 深さが500mm以下 |
| (5) 最低口市 | 20mm程度 |
| (6) スリッター機構 | |



日東精機工業株式会社

本社 埼玉県三郷市戸ヶ崎1丁目23番地
〒341-0044
TEL 048-953-5220 FAX 048-952-2376

NITTO SEIKI INDUSTRY CO.,LTD
23-1 CHOME TOGASAKI MISATO-CITY SAITAMA
TEL 048-983-5220 FAX 048-952-2376