



AMS-650-8型サイドシーラー

本機の特徴

- (1) 本機は発泡ポリエチレン及び空気入り緩衝材等の製袋に最適な機械です。
- (2) 大袋から小袋迄広範囲で使用出来ます。1ショットで最大8面取りまで可能。
- (3) 発泡ポリエチレンの場合(0.3mm)～4mmまで又空気入り緩衝材の場合でも3層品迄可能です。
- (4) カットシールの場合、ニクロム線にはポリエチレン滓が付着しない装置になっています。
- (5) 数値制御ですので設定長さが簡単に調整できます。
- (6) 高能力機を御希望の場合原反半折装置2列型機もあります。
- (7) オプション仕様で両面テープ貼り付け装置も製作します。

ASM-650-8型機概略仕様

- (1) 最大原反巾 1300mm
- (2) 使用可能原反 発泡ポリエチレン、空気入り緩衝材、不織布及び其の他熱可塑性フィルム等
- (3) ヒーター線 最大接着長さ650m
- (4) 最大シール台間隔 1000mm
- (5) シール台本数 8本
- (6) 熱調整 スライダック及びタイマーで各々調整
- (7) スリッター付き及びスリット滓処理装置付き
- (8) 製袋能力は材質により異なりますが凡そ 毎分10程度×8(最大面取りの場合、口巾140mm以下)
- (9) 最低口巾65mm以上になります。



日東精機工業株式会社

本社 埼玉県三郷市戸ヶ崎1丁目23番地
〒341-0044
TEL 048-953-5220 FAX 048-952-2376

NITTO SEIKI INDUSTRY CO.,LTD
23-1 CHOME TOGASAKI MISATO-CITY SAITAMA
TEL 048-983-5220 FAX 048-952-2376